

Modelo: GLOBE BRICK NEPAL**Códigos:** 100001583 - L153201501**Grupo:** G-260**Formato:** 10 X 40**Grosor:** 20 mm

RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031189 SUPER-ONE N GRIS	
Junta recomendada	No admite rejuntado	
Junta recomendada (zona húmeda)	No admite rejuntado	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	No admite Adhesivo null	

PRUEBAS DE LABORATORIO

Densidad aparente	2730 Kg/m ³	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	0.21%	UNE-EN 13755:2002*
Reacción al fuego	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	17.9 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	-0.03%/7.9%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	18 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	22 MPa	UNE-EN 12372:2007*

CARACTERÍSTICAS

-  Existen cambios de color regulares entre piezas.
-  Material procedente de algún país asiático.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

PACKING

Cajas	0.4 M2/CS	
Pallets	16.8 M2/PAL	
Unidades	0.04 M2/ST	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	58.325 KG/M2	
Peso bruto	59.525 KG/M2	