

Modelo: TABLA HERITAGE ONIX LAGOA**Códigos:** 100157001 - L108030471**Grupo:** G-295**Formato:****Grosor:** 20 mm

RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031188 SUPER-ONE N BLANCO
Junta recomendada	100236794 COLORSTUK RAPID MARFIL N









TOLERANCIAS

Tolerancia interior	1.5 mm (ancho), 1 mm (largo), ±10% (espesor)	EN 1469:2004 EN 12058:2004*
---------------------	--	-----------------------------

PRUEBAS DE LABORATORIO

Densidad aparente	2720 Kg/m ³	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	0.10-0.20%	UNE-EN 13755:2002*
Fuerza de rotura	13.9 MPa	UNE-EN 12372:2007*
Resistencia al deslizamiento	18/46	UNE-EN 14231:2004*
Resistencia al deslizamiento (r)	R-9	DIN 51130*
Reacción al fuego	A1f l/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	13.1 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	22 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	0.27	

CARACTERÍSTICAS

-  Existen cambios de color regulares entre piezas.
-  Material indicado sólo para suelos con poco trasiego (ámbito privado).
-  Material procedente de algún país asiático.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Índice de resbaladicidad según la normativa vigente.
-  Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.
-  Material apto para su uso en encimeras.
-  Material apto para su uso en suelos de interior.

PACKING

Cajas	1 M2/CS
Pallets	10 M2/PAL
Unidades	1 M2/ST
Unidad venta	M2
Unidad base	M2
Peso neto	52.8 KG/M2
Peso bruto	54.648 KG/M2