

Modelo: LINKFLOOR ART DECO BRUSH WARM

Códigos: 100246015 - L167013229

Grupo: G-238

Formato: 91,4X91,4

Grosor: 2.5 mm



### CARACTERÍSTICAS



Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas húmedas como baños y cocinas



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



Pavimento vinílico innovador que afirma un carácter contemporáneo, con un toque artístico y original. Alto nivel de resistencia al desgaste gracias a su clase de uso 34/43 y una capa de uso de 0,7mm.



Producto de calidad, realizado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 15 años.



Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie

### PRUEBAS DE LABORATORIO

Clase área comercial	43	EN 685*
Resistencia al deslizamiento (r)	R10	DIN 51130*
Resistencia a la abrasión	Group T	EN 649*
Resistencia al manchado	Clase 0 y 1	EN 423*
Efecto de la silla con ruedas	Sin daños %	ISO 4918*
Estabilidad dimensional	<0.25 %	NF EN ISO 23999*
Resistencia al deslizamiento (cls)	Húmedo: Clase 3/Seco: Clase 3	UNE-ENV 12633*
Comportamiento frente al fuego	Bfl-s1	EN 13501-1*
Conductividad térmica	0.0132 M2**K/W	EN12664*
Curvatura	<2 MM	NF EN ISO 23999*
Coefficiente dinámico de fricción	Clase DS	ANSI 137.1*
Clase área privada	34	EN 685*

### PACKING

Cajas	5.0124 M2/CS	
Pallets	210.5198 M2/PAL	
Unidades	0.8354 M2/ST	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	4.1896 KG/M2	
Peso bruto	4.3357 KG/M2	



Acertado por ENXAC



Acertado por ENXAC